

# EB-L630SU

DATASHEET / BROCHURE



Ο βιντεοπροβολέας laser κοντινής απόστασης EB-L630SU με 6.000 lumen είναι ιδανικός για χρήστες που θέλουν να δημιουργήσουν μεγάλες εικόνες σε μικρούς χώρους.

Με ηγετική θέση στην τεχνολογία 3LCD, η Epson συνεχίζει να βελτιώνει τους βιντεοπροβολείς laser υψηλής φωτεινότητας με ακόμη πιο μικρές και συμπαγείς λύσεις προβολής σε κοντινή απόσταση. Ο EB-L630SU παρέχει αποτελεσματικές, πρακτικές και δημιουργικές εφαρμογές για να καλύψει τις ανάγκες προβολής στην εκπαίδευση, σε εταιρίες, σε μουσεία και σε αξιοθέατα. Και όλα αυτά χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα της εικόνας ή η ευελιξία μετατόπισης του φακού.

### Φωτεινές και οικονομικές λύσεις προβολής

Με πιο έντονες, πιο φωτεινές αλλά και πιο ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές προβολές, ακόμη και σε περιβάλλοντα με έντονο φωτισμό, ο EB-L630SU παρέχει εντυπωσιακή φωτεινότητα 6.000 lumen και ανάλυση WUXGA Full HD σε προσιτή τιμή. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν την απόδοση και την αξιοπιστία των βιντεοπροβολέων laser, με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, σε μια καλή τιμή. Περιλαμβάνεται επίσης: Λόγος απόστασης 0,8:1, υποστήριξη εισόδου 4K, τεχνολογία βελτίωσης λεπτομερειών, ανάμειξη ακμών και ευρεία μετατόπιση φακού για να ταιριάζει σε απαιτητικά περιβάλλοντα εγκατάστασης. Ο EB-L630SU μπορεί να προβάλλει μεγάλα φορμά και να κάνει ανάμιξη προβολής, χωρίς καμία μείωση στην ευκρίνεια ή στις ολοζώντανες λεπτομέρειες.

### Βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης

Αυτή η λύση προβολής προσφέρει πολλούς διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης, ταυτόχρονη εμφάνιση πολλαπλών πηγών και ασύρματη παρουσίαση. Ο EB-L630SU είναι εξοπλισμένος με επιλογές σύνδεσης έτοιμες για το μέλλον, όπως HDMI και HDBaseT με υποστήριξη σήματος 4K, ασύρματη επικοινωνία στα 5GHz με πρωτόκολλο εταιρικής ασφάλειας, αναβαθμισμένο Miracast, ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής μέσων και υποστήριξη για το ασύρματο σύστημα παρουσίασης ELPWP10 της Epson.

### Εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση

Αυτός ο κομψός βιντεοπροβολέας με μικρές διαστάσεις υποστηρίζει τοποθέτηση 360 μοιρών χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα προβολής και υποστηρίζει αναλογία διαστάσεων για την εξαιρετικά ευρεία μορφή 16:6, έξοδο HDMI και ανάμειξη ακμών για τοποθετήσεις πολλαπλών προβολέων. Διαθέσιμος και σε μαύρο χρώμα.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φωτεινότητα 6.000 lumen**  
Ευκρινείς εικόνες και φωτεινά χρώματα, ακόμη και σε πλήρως φωτιζόμενους χώρους
- **Ανάλυση WUXGA**  
Καθαρές εικόνες Full HD για εξαιρετική ευκρίνεια
- **Επιλογές σύνδεσης έτοιμες για το μέλλον**  
Υποστήριξη εισόδου 4K, HDMI, HDBaseT, ενσωματωμένο Wi-Fi και αντικατοπτρισμός οθόνης
- **Εύκολη, ευέλικτη εγκατάσταση**  
Μικρή και ελαφριά σχεδίαση με ευρεία μετατόπιση φακού
- **Προβολή κοντινής απόστασης**  
Μεγάλες εικόνες σε μικρούς χώρους (λόγος απόστασης 0,8:1)



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WUXGA
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,80:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μετατόπιση φακού	Χειροκίνητο - Vertical ± 50 %, horizontal ± 20 %
Μέγεθος προβολής	50 inches - 200 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,9 m - 3,5 m
Projection Lens F Number	1,7
Εστιακή απόσταση	11,76 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Ασύρματο LAN b/g/g 25 GHz, Ασύρματο LAN a/n (5 GHz), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Έξοδος HDMI, HDBaseT, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Αναπαραγωγή USB 2 τύπου A
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Πολλαπλή προβολή αλυσιδωτής σύνδεσης, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Χωρίς PC, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Super resolution, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Volume control, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος Projector control	Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

## EB-L630SU

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Cable cover
- User guide
- Έγγραφο εγγύησης
- Κύρια συσκευή



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	345 Watt, 258 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,3 Watt (σε Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 287 Watt
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	440 x 334 x 136 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	8,4 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
Options	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια. Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Πομπός HDBaseT, MB22 ceiling mount, Μονάδα ασύρματου LAN
Ηχεία	10 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας, Αντιστοίχιση προβολής, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια
Χρώμα	Λευκό/

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## EB-L630SU

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Cable cover
- User guide
- Έγγραφο εγγύησης
- Κύρια συσκευή

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-L630SU

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68  
V12H006AF0

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11HA29040
Γραμμωτός κωδικός	8715946695358
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**EPSON®**