

LightScene EV-110



DATASHEET / BROCHURE



Ο EV-110 είναι μια πρωτοποριακή και ευπροσάρμοστη λύση προβολής laser 2.200 lumen για τη δημιουργία εμπειρικών προβολών και ψηφιακής σήμανσης.

Προσθέστε κίνηση και ζωή σε βιτρίνες καταστημάτων, εκδηλώσεις φιλοξενίας ή εστίασης, εμπειρίες επισκεπτών, γκαλερί, μουσεία, εταιρικά περιβάλλοντα ή εκθέσεις, με έναν βιντεοπροβολέα με διακριτικό σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ο EV-110 ενώνει τον φωτισμό με την προβολή και συνδυάζει τέλεια την υψηλή σχεδίαση, την υψηλή ποιότητα εικόνας και την ευελιξία εγκατάστασης.

Μινιμαλιστικός σχεδιασμός - μέγιστο αποτέλεσμα

Ο LightScene EV-110 επιτρέπει στους χρήστες να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους και να προβάλλουν στη στιγμή εντυπωσιακά οπτικά στοιχεία, χάρη στην ευκρινή ανάλυση WXGA και τη φωτεινότητα των 2.200 lumen. Χάρη στον διακριτικό του σχεδιασμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία όπου ένας συμβατικός βιντεοπροβολέας θα ξεχώριζε. Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.

Εύκολη, ευέλικτη εγκατάσταση

Με ελαφρύ και προσαρμόσιμο σχεδιασμό, ο EV-110 μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, είτε μέσω μιας συμβατικής βάσης οροφής ή με ελεύθερη βάση δαπέδου, ή ακόμα και στερεωμένος σε ράγα φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτών ραγών φωτισμού.

Δυνατότητα σήμανσης

Διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με ασύρματη αποστολή περιεχομένου, επιτρέποντας στις λίστες αναπαραγωγής να φορτώνονται σε μια κάρτα SD και να αναπαράγονται απευθείας από τον βιντεοπροβολέα¹. Ο EV-110 διαθέτει επίσης δυνατότητα διασύνδεσης HDMI για εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου χωρίς εγκατάσταση από τεχνικό.

Η προηγμένη εγκατάσταση γίνεται εύκολη

Η λειτουργία GPI υποστηρίζει την άμεση δυνατότητα διασύνδεσης αισθητήρα για τη δημιουργία δυναμικών εμπειριών που μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές κατάστασης χωρίς την ανάγκη για δαπανηρό εξωτερικό εξοπλισμό. Ο EV-110 χρησιμοποιεί επίσης προηγμένες τεχνικές, όπως ανάμειξη ακμών, για να προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μεγαλύτερους χώρους που απαιτούν εγκαταστάσεις πολλαπλών μονάδων.

Αξιοπιστία

Η πενταετής εγγύηση, σε συνδυασμό με την αξιόπιστη τεχνολογία πηγής φωτός laser και τον στεγανοποιημένο οπτικό μηχανισμό της Epson, σημαίνει ότι ο EV-110 δεν απαιτεί τακτική συντήρηση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εμπειρική προβολή**
Δημιουργήστε εύκολα περιεχόμενο χωρίς περιθώρια, εφέ φωτισμού και συνδυασμένες προβολές
- **Περιεχόμενο βάσει αισθητήρα**
Λειτουργία GPI για απλές εμπειρίες βάσει αισθητήρα
- **Ευέλικτη εγκατάσταση**
Μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφή, σε δάπεδο ή να στερεωθεί σε ράγα φωτισμού
- **Δυνατότητα σήμανσης**
Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και απλή ενσωμάτωση CMS
- **Αξιοπιστία**
Ανθεκτική τεχνολογία laser Epson που υποστηρίζεται από πενταετή εγγύηση



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine
ΕΙΚΟΝΑ	
Colour Light Output	2.200 Lumen- 1.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	2.200 Lumen - 1.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WXGA 2
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ώρες Durability High, 30.000 Ώρες Durability Eco
Τραπέζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 45 °, Χειροκίνητο horizontal ± 40 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	16,77 εκατομμύρια χρώματα
ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	1,38 - 2,19:1
Μεγέθυνση	Motorized, Factor: 1 - 1,58
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	30 inches - 150 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,9 m - 4,5 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,92
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 28,4 mm
Εστίαση	Μηχανοκίνητα
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN b/g/g 25 GHz, Είσοδος HDMI, Αποσύνδεση υποδοχής, Υποδοχή κάρτας SD, Αναπαραγωγή καρτών SD, Ασύρματο LAN a/n (5 GHz)
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Αυτόματη ενεργοποίηση, Ψηφιακό ζουμ, Ανάμειξη ακμών, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία Quick Corner, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Δυναμικά, Κανονική λειτουργία
Projector control	via: Crestron (δίκτυο), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView
ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ενέργειας	149 Watt, 112 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,4 Watt (σε Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 124 Watt
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις προϊόντος (προεπιλεγμένη θέση)	530 x 470 x 250 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Διαστάσεις: Μονάδα προβολής	Ø175 x 260 mm (Βάθος)
Διαστάσεις: Τροφοδοτικό	361 x 110 x 65 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 34 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 40° C, Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Περιεχόμενο λογισμικό	Εφαρμογή Content DIY, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολών Epson
Options	Βάση δαπέδου, Στήριγμα διαδρομής φωτισμού
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αντιστοίχιση προβολής, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Δάπεδο, Διαδρομή φωτισμού, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

LightScene EV-110

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Cable cover
- Μονάδα απευθείας στήριξης
- HDMI Cable Clamp
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User's Manual Set
- Εξαγωγικό κλειδί
- Σετ καλωδίων ασφαλείας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Lighting Track Mount - ELPMB66W
V12HA32040
- Floor Stand - ELPMB55W - EV-100
V12H888W10

LightScene EV-110

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA22040
Γραμμωτός κωδικός	8715946689326
Χώρα κατασκευής	Κίνα



3LCD



Bluetooth

HDMI

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-02-08

1. Απαιτείται δωρεάν λογισμικό Epson Projector Content Manager ή εφαρμογή Epson Creative Projection.

EPSON®